

# HITACHI

## Inspire the Next



# DH40MEY RESISTE VARIACIONES ELÉCTRICAS



**MARTILLO  
COMBINADO  
ANTI-VIBRACIÓN**



- MOTOR SIN ESCOBILLAS:**
- Mayor durabilidad de motor e interruptor.
  - Mayor capacidad por carga.
  - Libre de mantenimiento: No necesita remplazar escobillas ni inducido.

<p>AC Motor</p> <p>Bajada de voltaje</p> <p>Extensión larga de cable Grandes alteraciones de funcionamiento</p>	<p>AC Brushless Motor</p> <p>Bajada de voltaje</p> <p>Extensión larga de cable Alteraciones mínimas de funcionamiento</p>
---	---

### ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD	Broca 40 mm. Corona 105 mm
POTENCIA	1.150 W
REVOLUCIONES / IMPACTOS	250~500 rpm / 1.430~2.850 imp
FUERZA IMPACTO	11 J
LARGO	477 mm
PESO	7,5 Kg
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	1 Empuñadura. 1 Tope de profundidad 1 Tubo de grasa. 1 Maletín

**Rendimiento estable incluso con una bajada de tensión**

**Puede usarse con cualquier generador**

Power generation method	Generador estándar	Generador con estabilizador	Generador sistema inverter
Ejemplo de producto	Modelo: E42SC Fabricante: Hitachi koki 	Modelo: GT800 Fabricante: Add field 	Modelo: E9U Fabricante: Hitachi koki 
Forma de onda	Distorsión larga. 		La misma que una fuente de alimentación casero 