



## VÁLIDO PARA USO EN VERTICAL Y HORIZONTAL!

|      |            |
|------|------------|
| 6 m  | Ref. 80806 |
| 10 m | Ref. 80810 |
| 15 m | Ref. 80815 |
| 20 m | Ref. 80820 |
| 25 m | Ref. 80825 |
| 35 m | Ref. 80835 |

| DATOS TÉCNICOS                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud máx de trabajo            | Disponible en 6, 10, 15 y 20 m                                                                                         |
| Diámetro del cable                 | 4,8 mm                                                                                                                 |
| Resistencia estática               | 12 Kn durante 3 min                                                                                                    |
| Máx carga de trabajo               | 120 kg                                                                                                                 |
| Peso                               | 6 m (6,5 Kg) / 10 m (7 kg) / 15 m (8,2 Kg) / 20 m (11 Kg) / 35 m (14 Kg)                                               |
| Unidad de embalaje                 | 1 ud                                                                                                                   |
| Dimensiones                        | 6-10 m: aprox 252x776x121 mm    20 m: aprox 328x894x141 mm<br>15 m: aprox 284x790x118 mm    35 m: aprox 330x960x145 mm |
| Resistencia estática               | 15 kN (cuerda o cinta) o 12kN (cable)                                                                                  |
| DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN GIRATORIO |                                                                                                                        |
| Material                           | Acero                                                                                                                  |
| Tipo                               | EN362 Clase T                                                                                                          |
| Apertura                           | 21 mm                                                                                                                  |
| Resistencia                        | 23 Kn                                                                                                                  |
| Peso                               | 0,5 Kg                                                                                                                 |

## Descripción

- EPI de categoría III.
- Línea de vida retráctil de cable de acero disponible en 6, 10, 15, 20, 25 y 35 metros.
- Válido para uso en vertical y horizontal.
- Cable de acero galvanizado de 4,8 mm acabado en lazo y conectado a mosquetón inferior giratorio.
- Fijación a través de un mosquetón en la parte superior (no lo incluye): sujeción de acero ovalada.
- Absorbedor de energía integrado en poliéster, ancho 45 mm.
- Su carcasa es de nylon de alta resistencia.
- El mosquetón inferior de enganche al arnés es de cabeza rotatoria "anilla loca" con lo que se evita que el cable gire si gira el operario.
- Indicador de caída.
- Certificado para carga máxima de 120 Kg.
- Incluye asa para facilitar el transporte.

## STANDARDS

**EN360 (Dispositivos anticaídas retráctiles)**  
**PPE-R/11.060\_V1 (uso horizontal)**

## Materiales

- Carcasa de nylon
- Cable de acero galvanizado
- Mosquetón de acero

## Tiempo de vida

- **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- Consulte el manual de instrucciones para conocer la vida útil del producto.

## Aplicaciones

- Válido para trabajos en vertical u horizontal. Se usa en labores de construcción en general, producción de hidrocarburos, mantenimientos, telecomunicaciones y espacios confinados donde la movilidad del trabajador y la protección contra caídas son necesarios.