

910

COMPOSICIÓN:

- Guante serraje vacuno crupón rojo.
- Forro franela.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 34 cm.

+INFO:


- Piel serraje: es la parte interna de la piel.
- DERMIS.
- Serraje crupón parte central del lomo del animal, es la zona más selecta.
- Excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable Buena resistencia al calor y perforación.
- Permite el agarre de objetos húmedos.
- Cartera serraje proporciona protección a el antebrazo.
- Forro Franela para mayor protección frente altas temperaturas.
- Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.
- Menor dextreza.



TALLAS

9 / 9

NORMATIVA



USOS

Ferralla, calderería
 Mantenimiento
 Montaje industrial
 Soldadura

PRESENTACIÓN

5 pares paquete / 60 pares caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
 Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
 TAKE
 CARE

MEMBER OF CIERVA GROUP

910

COMPOSITION:

- Red cow croupon split leather glove.
- Flannel lining.
- Sewn with para-aramid thread.
- Thickness: 1.
- 2-1.
- 4 mm.

+INFO:

- Suede: It is the inside part of leather (DERMIS).
- Back suede, from the animal's back, is the choicest part.
- It offers excellent mechanical properties.
- Breathable.
- Good resistance againt heat and perforation.
- Permits grip on wet objects.
- Suede wallet: provides forearm protection.
- Flannel lining for better protection againts low temperatures.
- Kevlar thread: flame and cut resistant.
- Type A: recommended for MIG solder.
- Worse dexterity.



SIZES

9 / 9

STANDARDS



CAT II



3144X



413X4X

EN 12477
A

USES

Steelwork, boiler
Maintenance
Assembly
MIG

PRESENTATION

5 pairs packet / 60 pairs box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

910

COMPOSIÇÃO:

- Luva croûte bovino crepão vermelho.
- Forro flanela.
- Costura fio para-aramida.
- Grossura 1,2-1,4mm.
- Comp total 34cm.

+INFO:

- Pele de couro não tratado: é a parte interna da pele.
- DERME.
- Couro não tratado crepão parte central do lombo do animal, é a zona mais seleta.
- Excelentes propriedades mecânicas.
- Transpirável Boa resistência ao calor e perfuração.
- Permite a aderência a objetos húmidos.
- Carteira couro não tratado que proporciona proteção ao antebraço.
- Forro Flanela para maior proteção contra as altas temperaturas.
- Fio KEVLAR: fio resistente ao cortes e às chamas.
- Tipo A: recomendado para soldadura MIG.




TAMANHOS

9 / 9

APRESENTAÇÃO

5 pares embalagem / 60 pares caixa

REGULAMENTOS



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Serralharia, construção de caldeiras
 Manutenção
 Montagem
 Soldadura MIG

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

910

COMPOSITION:

- Gant en croûte de veau croupon rouge.
- Doublure flanelle.
- Couture fil para-aramide.
- Épaisseur : 1,2-1,4 mm.
- Longueur totale : 34 cm.

+INFO:

- Croûte de cuir : partie intérieure de la peau.
- DERMES.
- Croûte croupon partie centrale du dos de l'animal, zone la plus choisie.
- Excellentes propriétés mécaniques.
- Transpirable.
- Bonne résistance à la chaleur et aux perforations.
- Permet la prise d'objets humides.
- Pochette croûte qui protège l'avant-bras.
- Doublure en flanelle pour une meilleure protection contre les hautes températures.
- Fil para-aramide : fil résistant aux coupures et aux flammes.
- Type A : recommandé pour la soudure MIG.
- Moindre dextérité.




TAILLES

9 / 9

PRÉSENTATION

5 paires forfait / 60 paires boîte

RÈGLEMENT



UTILISATIONS

Ferraillage, chaudronnerie
Maintenance
Montage
Soudure MIG

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CIERVA GROUP