

PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684

 **SOLTER**



- Pantalla de soldadura electrónica.
- **2 sensores.**
- Calidad óptica 1/1/1/2.
- Regulable DIN 9-13, Sensibilidad y retardo.
- Pila reemplazable

Optimatic es una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido **totalmente automático**.

Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	96 x 39 mm
Dimensiones filtro	110x90 mm
Energía	SOLAR. replaceable battery
Función amolado	Si / Yes (Exterior)
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Policarbonato interior	102.5x42.3mm
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/25000s
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tono claro	4
Tono oscuro	Variable 9-13 (Exterior)
Estructurales	
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES OPTIMATIC



Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)



Ref. 10091

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 102x42 mm (5 ud.)



Ref. 73085

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC

